



## Opakowanie:

- Puszka PP / 80 szt. ściereczek o wymiarach ok. 20x30 cm

## Kolor:

- Biały

## Karta techniczna

### KT 08.01 DEU UNIWERSALNE ŚCIERECZKI CZYSZCZĄCE

#### Produkt:

Uniwersalne, bardzo skuteczne ściereczki do czyszczenia na bazie masy celulozowej, zawierające specjalne, nieszkodliwe pod względem zdrowotnym domieszki czyszczące.

#### Właściwości:

- Natychmiastowe i łatwe użycie;
- Wysoka skuteczność czyszczenia dzięki odświeżającemu efektowi;

#### Zastosowanie:

Czyszczenie podłoży z nieutwardzonych kitów – silikonu, poliuretanu, butylu, klejów gumowych, kauczukowych, dyspersyjnych, cementowych i epoksydowych

Usuwa nieutwardzoną pianę PU

Czyszczenie tłuszczów, olejów, smarów, powłok na bazie olejów, wody (przed wyschnięciem)

Czyszczenie tuszów, brudu i kurzu

Odświeża i czyści stary lakier, powłoki i kity

Przeznaczone do gospodarstw domowych, warsztatów, biur, zakładów inżynierii przemysłowych, warsztatów samochodowych

#### Dane techniczne

Ciężar właściwy	g/m <sup>2</sup>	30 i 35	
Odporność na mróz	°C	-15	w transporcie
Temperatura aplikacji	°C	bez ograniczenia	

**Podłoże:**

Na wszystkie zanieczyszczone podłoża z tłuszczów, olejów, smarów, kitów, klejów itp.

**Ograniczenie:**

Nie należy używać ściereczek w pobliżu otwartego ognia, należy unikać kontaktu z oczami, nie używać wewnątrz pomieszczeń, nie nadaje się do użycia w przypadku niektórych rodzajów tworzyw sztucznych i tkanin, należy przeprowadzić test tolerancji.

**Uwagi:**

Przed użyciem należy przeprowadzić test w mało widocznym miejscu. Przed przystąpieniem do obsługi delikatnych przyrządów należy zawsze wysuszyć ciecz z rąk.

**Wskazówki:**

Należy otworzyć pokrywę, zdjąć foliową nakrętkę uszczelniającą, ściereczką wytrzeć niewyschnięte resztki z podłoża, po usunięciu plam należy zostawić ściereczkę na podłożu przez kilka minut, zanim lekko przetrze się podłoże. Aby uzyskać jak najlepszy efekt należy natychmiast usunąć resztki. Ze względu na bardzo dobrą skuteczność, można plamy oczyścić z powłok w ciągu 24 godzin po aplikacji.

**Bezpieczeństwo ogólne:**

Patrz «Karta charakterystyki 08.01DEU».

**Okres trwałości:**

24 miesiące od daty produkcji, przechowywać w suchym miejscu i szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Po otwarciu należy zużyć w ciągu 12 miesięcy.

**Aktualizacja:**

Zaktualizowano w dniu:

Sporządzono w dniu: 15.06.2017 r.

*Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użycia. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.*