



Opakowanie:

- Puszka z aplikatorem wężykowym 150 i 500 ml

Kolor:

- Przezroczysty

Karta techniczna KT 05.30DEU PUR CLEANER CZYŚCIK DO PIANY PUR

Produkt:

Mieszanka rozpuszczalników i gazu wytłaczającego (propelenty). Gazy wytłaczające nie zawierają freonów – bez F.C.K.W.

Właściwości:

- Szybko rozpuszczający
- Nie pozostawia klejącego filmu

Zastosowanie:

Usuwanie reszteknieutwardzonej piany poliuretanowej
Czyszczenie zaworów i części aplikacyjnych pistoletów do aplikacji pianki poliuretanowej
Wielofunkcyjny – z aplikatorem do usuwania resztek piany PU z zanieczyszczonych materiałów

Dane techniczne

Baza	-	mieszanka rozpuszczalników organicznych	
Temperatura aplikacji	°C	+5 / +35	optymalnie od +15 do +20
Palność	min.	F+	wysoce łatwopalny
Czas usuwania zanieczyszczonej warstwy	sek.	5–30	w zależności od ilości zanieczyszczenia można powtórzyć

**Ograniczenia:**

Nie zaleca się stosowania produktu w miejscach zamkniętych i słabo wentylowanych. Nie należy stosować na styropian i materiały nieodporne na rozpuszczalniki organiczne.

Sposób użycia:

Należy postępować zgodnie z instrukcją umieszczoną na etykiecie produktu. Przy czyszczeniu pistoletu do aplikacji pian należy postępować zgodnie z podanymi informacjami.

1. Pustą puszkę odkręcić (chronić ciało przed zabrudzeniem pianą).
2. Czyścik piany pistoletowej nakręcić na pistolet.
3. Nacisnąć spust i napełnić pistolet czyścikiem.
4. Czyścik zostawić w pistolecie przez około 10-12 min. (maks. 15 minut).
5. Ponownie nacisnąć spust i napełnić pistolet czyścikiem.
6. Czyścik odkręcić i zdjąć z pistoletu.
7. Wytrzeć ściereczką nadmierną ilość środka czyszczącego z pistoletu, na pistolet nanieść silikonem w spreju warstwę filmu ochronnego.
8. Na pistolet nakręcić nową puszkę piany pistoletowej.
9. Nacisnąć spust i napełnić pianą wewnątrz pistoletu i usunąć resztkę ilości środka czyszczącego.
10. Pistolet jest gotowy do przechowywania lub kolejnego użytku.

Uwagi:

Pojemnik znajduje się pod stałym ciśnieniem, nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Należy stosować na pozostałości piany PU z odległości około 25-35 cm.

Czyszczenie:

Ręce: woda i mydło, krem regenerujący do rąk.

Bezpieczeństwo ogólne:

Patrz «Karta charakterystyki 05.30DEU».

Okres trwałości:

36 miesięcy od daty produkcji, przechowywać w suchym miejscu i szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C.

Aktualizacja:

Zaktualizowano w dniu:

Sporządzono w dniu: 01.08.2017

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.